

كتالوج الزيوت والسوائل

BSG
AUTO PARTS



الفهرس

4-5	نظرة خاطفة
6-13	زيوت المحرك
14-24	زيوت ناقل الحركة، التروس، التوجيه، والفرامل الهيدروليكية
25-31	السوائل، الإضافات، ومنتجات العناية بالسيارات

المقر الرئيسي
أمستردام
هولندا


18 المستودع
العالمي

75.000+ سعة
المستودع
متر مربع


50.000+ عدد
المنتجات

1.200+ أعضاء الفريق
حول العالم

نظرة خاطفة



هولندا




تركيا



الصين

الإمارات العربية المتحدة / دبي



زيوت المحرك

سلسلة الأداء

تم تصنيع زيوت محركات BSG باستخدام زيوت أساسية عالية الجودة وإضافات خاصة لزيادة أداء المحرك إلى أقصى حد.

تُظهر أداءً ممتازاً حتى في درجات الحرارة والضغط العالية، وتوفر حماية طويلة الأمد للمحرك.

0W-20 DPF

- * زيت محرك صناعي بالكامل.
- * يُلبي مستويات الأداء المطلوبة لمحركات الجيل الجديد.
- * عوامل تنظيف قوية
- * يوفر حماية فائقة بفضل تقنيته المتقدمة
- * متوافق مع فلاتر جسيمات الديزل (DPF) والمحفزات (CAT)
- في المركبات التي تعمل بالبنزين
- * يوفر حماية فائقة بفضل إضافاته منخفضة الرماد.

مستوى الأداء

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2-C3 (2012 & 2016)
- BMW LONGLIFE-04
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004
- MB 229.52/229.51/229.31
- GM DEXOS 2
- FIAT 9. 55535-S3
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00
- RENAULT RN 0700/RN 0710

المقاييس

- 1L BSG 99-998-075
- 4L BSG 99-998-076
- 5L BSG 99-998-077
- 200L BSG 99-998-078



0W-30 DPF

- * زيت محرك اصطناعي بالكامل.
- * خصائص احتكاك محسنة.
- * يُلبي مستويات الأداء المطلوبة لمحركات الجيل الجديد.
- * يوفر حماية متفوقة بتقنيته المتقدمة.
- * متوافق مع فلاتر الجسيمات الديزل (DPFs) والمحولات
- الحفازة (CATs) في المركبات التي تعمل بالبنزين.
- * يوفر حماية متفوقة بفضل إضافاته منخفضة الرماد.

مستوى الأداء

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2-C3 (2012 & 2016)
- BMW LONGLIFE-04
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004
- MB 229.52/229.51/229.31
- GM DEXOS 2
- FIAT 9. 55535-S3
- PORSCHE C30
- VW 504 00/507 00
- RENAULT RN 0700/RN 0710

المقاييس

- 1L BSG 99-998-069
- 4L BSG 99-998-070
- 5L BSG 99-998-071
- 7L BSG 99-998-072
- 10,5L BSG 99-998-073
- 11L BSG 99-998-116
- 200L BSG 99-998-074





5W-30

- * زيت محرك نصف اصطناعي.
- * طبقة زيتية مقاومة للتمزق.
- * تم تطويره لحماية المحرك حماية ممتازة.
- * يوفر فترة تغيير زيت أطول.

مستوى الأداء

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1
- AVTOVAZ LADA

المقاييس

- 1L BSG 99-998-079
- 4L BSG 99-998-080
- 5L BSG 99-998-081
- 7L BSG 99-998-082
- 10,5L BSG 99-998-083
- 200L BSG 99-998-084



تصميم من BSG هولندا

5W-30 DPF

- * زيت محرك اصطناعي بالكامل.
- * يلبي مستويات الأداء المطلوبة لمحركات الجيل الجديد.
- * خصائص احتكاك محسنة.
- * يوفر حماية متفوقة بتقنيته المتقدمة.
- * قدرات ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة.
- * متوافق مع فلاتر الجسيمات الديزل (DPFs) والمحولات الحفازة (CATs) في المركبات التي تعمل بالبنزين.
- * يوفر حماية متفوقة بفضل إضافاته منخفضة الرماد.

مستوى الأداء

- API SN / GF-5
- ACEA C2 / C3-12
- ACEA A5 / B5
- MB 229.51 / MB 229.52 / MB 229.31
- Dexos 1
- Dexos 2
- VW 502.00 / 505.01 / 504.00 / 507.00
- FORD WSS M2C946-A / FORD WSS M2C929-A
- BMW LL04
- PORCHE C30
- JASO DL-1
- CHRYSLER 6395
- GM 6094 M / GM 4718 M
- HONDA HTO-06

المقاييس

- 1L BSG 99-998-047
- 3,2L BSG 99-998-048
- 4L BSG 99-998-049
- 5L BSG 99-998-050
- 7L BSG 99-998-051
- 10,5L BSG 99-998-109
- 11L BSG 99-998-117
- 200L BSG 99-998-108



مسح للحصول على
الموافقة شهادة



BSG
AUTO PARTS

5W-40

- * زيت محرك نصف اصطناعي.
- * طبقة زيتية مقاومة للتمزق.
- * يزيد من المقاومة الحرارية والأكسدة.
- * تم تطويره لحماية المحرك بشكل ممتاز.
- * يوفر فترة تغيير زيت ممتدة.
- * يقلل من تبخر الزيت واستهلاكه في درجات الحرارة القصوى.

مستوى الأداء

- API SL/CF
- VW 501.01/505.00
- ACEA A3/B3-04
- MB 229.1
- AVTOVAZ LADA

- المقاييس**
- 1L BSG 99-998-085
 - 4L BSG 99-998-086
 - 5L BSG 99-998-087
 - 7L BSG 99-998-088
 - 10,5L BSG 99-998-089
 - 200L BSG 99-998-090



5W-40 DPF

- * زيت محرك اصطناعي بالكامل.
- * يتميز بقوة تنظيف عالية.
- * يمنع التآكل ويعزز الأداء العام.
- * منتج صديق للبيئة.
- * تم تطويره لتمديد عمر فلاتر الجسيمات الديزل (DPFs) والمحولات الحفازة (CATs) في المركبات التي تعمل بالبنزين.

مستوى الأداء

- API SN/API SM/API SL
- API CF
- ACEA C2/C3 (2012&2016)
- BMW LONGLIFE-04
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5004
- GM DEXOS 2
- FIAT 9. 55535-S3
- MB 229.52/229.51/229.31
- PORSCHE C30
- VW 507 00 / 504 00
- RENAULT RN0700/RN0710

- المقاييس**
- 3,2L BSG 99-998-107



تصميم من BSG هولندا

10W-30

- * زيت محرك نصف اصطناعي.
- * مصاغ بمزيج من مواد مضافة عالية الأداء.
- * حماية لا مثيل لها في جميع الأحوال الجوية وظروف القيادة.

مستوى الأداء

- API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
- API SL/SJ
- ACEA E7-16
- ACEA A3/B4-16
- CATERPILLAR ECF-1a
- CUMMINS CES 20076/20077/20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC-III-10
- JASO DHD-1
- MACK EO-N/EO-M Plus
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Level 2
- Renault Trucks RDL-2
- VOLVO VDS-3
- Global DHD-1
- ALLISON C4

المقاييس

- 1L BSG 99-998-091
- 4L BSG 99-998-092
- 5L BSG 99-998-093
- 7L BSG 99-998-094
- 10,5L BSG 99-998-095
- 200L BSG 99-998-096





10W-40

- * زيت محرك نصف اصطناعي.
- * مصاغ بمواد مضافة خاصة.
- * زيت متعدد الدرجات عالي الأداء.
- * مناسب للاستخدام في محركات البنزين والديزل والغاز الطبيعي
- المسال (LPG).
- * يقدم أداءً خالٍ من المتاعب واقتصادي في جميع ظروف القيادة.

مستوى الأداء

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01
- VW 505 00
- AVTOVAZ LADA

المقاييس

- 1L BSG 99-998-097
- 4L BSG 99-998-098
- 5L BSG 99-998-099
- 7L BSG 99-998-100
- 10,5L BSG 99-998-101
- 20L BSG 99-998-129
- 200L BSG 99-998-102



تصميم من BSG هولندا

15W-40

- * ثبات حراري ومقاومة أكسدة ممتازة.
- * مستويات عالية من خصائص المشتت والمنظف.
- * يمنع التآكل ويساهم في توفير الوقود.
- * مقاومة ممتازة للرغوة والتآكل والتلف.
- * يمنع تكوّن الرواسب ويحافظ على نظافة المحرك.

مستوى الأداء

- API SL/CF
- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- FIAT 9.55535-D2
- FIAT 9.55535-G2
- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501 01 LEVEL
- VW 505 00 LEVEL

المقاييس

- 1L BSG 99-998-118
- 4L BSG 99-998-126
- 5L BSG 99-998-119
- 7L BSG 99-998-120
- 20L BSG 99-998-127
- 200L BSG 99-998-128



20W-50

- * زيت محرك معدني.
- * يوفر أداءً فعالاً في محركات البنزين والغاز الطبيعي المسال (LPG) والديزل.
- * زيت محرك يمكن استخدامه في جميع الفصول.
- * يوفر قيادة اقتصادية وعالية الأداء تحت جميع الظروف.

مستوى الأداء

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- VW 501.01 / 505.00
- MB 229.1
- AVTOVAZ LADA

المقاييس

- 1L BSG 99-998-103
- 3L BSG 99-998-130
- 4L BSG 99-998-104
- 5L BSG 99-998-105
- 7L BSG 99-998-131
- 20L BSG 99-998-132
- 200L BSG 99-998-106



زيوت ناقل الحركة والتروس والتوجيه والفرامل الهيدروليكية

تقلل زيوت نقل الحركة BSG من الاحتكاك، وتضمن تشغيلاً أكثر سلاسة لنظام النقل، وتقلل من التآكل.

تمت صياغة زيوت التروس BSG لتوفير حماية فعالة وتزييت مثالي في نظام النقل، والديفرينسال، والتروس، وعلبة التروس في المركبات تحت جميع أنواع الاستخدام وظروف القيادة.

تمنع سوائل الفرامل BSG صدأ الأجزاء المعدنية في نظام الفرامل وتعمل بتناغم مع موانع التسرب المصنوعة من البلاستيك والمطاط والشعيرات في النظام.

ATF

- * زيت ناقل حركة BSG صناعي بالكامل.
- * يُستخدم فقط في نواقل الحركة ذات ٦ سرعات.
- * يوفر أداءً تشحيماً سريعاً.
- * يمنع فقدان الوقت والاهتزازات أثناء تبديل السرعات.
- * يوفر أعلى مستوى من الحماية للنظام.
- * يتميز بخصائص مقاومة التآكل ومقاومة التصدّأ.
- * يوفر استقراراً حرارياً ومقاومة للأكسدة بمستوى ممتاز.

مستوى الأداء

- VW TL 052 182/VW: G 052/182-513 529
- SEAT AND SKODA (6 SPEED)
- BMW83 22 2 148 578/83 22 2 148 579
- BMW 83 22 0 440 214/83 22 2 147 477
- FORD/NISSAN R35 SPECIAL - M2C-936-A
- MB 236.21/MB 236.25
- DIA-QUEEN SSTF-I PSA 9734.S2
- PORSCHE:000.043.207.30
- VOLVO 1161838 /1161839
- AUDI/ VW TL 052 529
- FIAT
- FERRARI
- RENAULT
- MITSUBISHI MZ 320065
- RENAULT
- PORSCHE: 000.043.20
- PORSCHE: 000.043.207.29

ATF - LT

- * يستخدم في ناقلات الحركة الأوتوماتيكية ATF LT ٧١١٤١.
- * يوفر عمر خدمة طويل.
- * أداء عالي.
- * يطيل عمر ناقل الحركة من خلال منع تراكم السخام.
- * يوفر حماية ضد الاحتكاك.

مستوى الأداء

- PEUGEOT/CITROEN AUTOMOBILES B71 2340
- VOITH TURBO H55.6336.xx
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 11B
- ZF TE-ML 14B
- ZF TE-ML 17C
- MB 236.11

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-055



المقاييس

- 1 L BSG 99-998-059



BSG
AUTO PARTS

ATF - CVT

- * مصاغ للاستخدام في ناقلات الحركة CVT.
- * يوفر عمراً طويلاً لناقل الحركة وأداءً مميزاً للزيت.
- * يقدم حماية ممتازة ضد التآكل.
- * يسهل عملية تغيير السرعات بفضل بنيته الاصطناعية.
- * يعمل على تثبيت الحرارة.
- * يمنع تكون الرغوة.
- * يحافظ على أداء متميز لناقلات الحركة الفولاذية بفضل مقاومته للاحتكاك.
- * يوفر تشغيلاً سلساً وخالياً من الفاقد لناقلات الحركة الأوتوماتيكية.

مستوى الأداء

- AUDI	- DODGE
- NISSAN	- MITSUBISHI
- VW	- SUBARU
- FORD	- MINI COOPER
- HONDA	- HYUNDAI
- TOYOTA	- SUZUKI
- KIA	- JEEP

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-056



ATF - DEXRON II

- * سهولة في تغيير السرعات.
- * سيولة ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة.
- * مقاومة عالية لتمزق طبقة الزيت.
- * مقاومة فائقة للتآكل.
- * فترات أطول لتغيير الزيت.
- * مقاومة ممتازة للأكسدة عند درجات الحرارة المرتفعة.

مستوى الأداء

- GM Dexron IID
- MAN 339 Type V1
- DTFR 13C100
- GM Allison C4
- CAT TO-2
- ZF 02F/04D/14A/17C
- Voith 55,6355
- Volvo 97340
- Mercon
- TASA

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-146

- 3 L BSG 99-998-147



تصميم من BSG هولندا

ATF - DEXRON III

* يستخدم في جميع الأنظمة التي تتطلب معيار DEXRON III.

* زيت ناقل حركة أوتوماتيكي.

* يوفر ثباتاً حرارياً وأكسدة ممتازة لأداء طويل ومستقر لناقل الحركة.

* مصمم لناقلات الحركة الأوتوماتيكية، ومحولات العزم وأنظمة التوجيه المعزز، وناقلات الحركة العكسية للقوارب وناقلات الحركة الهيدروستاتيكية والأنظمة الهيدروليكية أو الميكانيكية التي تتطلب معايير DEXRON III.

مستوى الأداء

- GENERAL MOTORS DEXRON IIIH
- GM TYPE A SUFFIX A
- MB 236.1, 236.5
- VOITH H55.6335
- ZF TE-ML-02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C
- GENERAL MOTORS DEXRON IID
- FORD MERCON®
- ALLISON C-4
- MAN 339 TYP Z1, V1
- CAT TO-2

المقاييس

- 1L BSG 99-998-054
- 5L BSG 99-998-125
- 200L BSG 99-998-064



ATF - DEXRON VI

* يستخدم في جميع الأنظمة التي تتطلب معيار DEXRON VI.

* زيت ناقل حركة أوتوماتيكي.

* يتدفق بسهولة في درجات الحرارة المنخفضة، مما يوفر انتقالاً سلساً عند بدء التشغيل على البارد.

* يحتوي على إضافات لحماية مكونات ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

* مصمم لناقلات الحركة الأوتوماتيكية، ومحولات العزم، وأنظمة التوجيه المعزز، وناقلات الحركة العكسية للقوارب، وناقلات الحركة الهيدروستاتيكية، والأنظمة الهيدروليكية أو الميكانيكية التي تتطلب معايير DEXRON VI.

مستوى الأداء

- DEXRON-VI

المقاييس

- 1L BSG 99-998-061
- 5L BSG 99-998-124
- 200L BSG 99-998-062



SYN 75W-90

- * يوفر زيت ناقل الحركة BSG SYN 75W-90 أداءً ممتازاً في جميع الظروف المناخية.
- * يسهل عملية تغيير السرعات ويمنع توليد الضوضاء.
- * يُستخدم في الديفرينسيال وناقلات الحركة الكاملة التي تتطلب أداءً عالياً، وتعمل بسرعات عالية/عزم دوران عالٍ وتحت الأحمال الثقيلة.
- * يطيل عمر نظام التزامن من خلال تسهيل تغيير السرعات.
- * يوفر حماية ضد التآكل المجهرى الذي قد يحدث على سطح الأجزاء.
- * يقلل من درجة حرارة التشغيل من خلال تقليل الاحتكاك إلى الحد الأدنى.

مستوى الأداء

- API GL-5/GL-4
- ZF TE- ML 05A, 7A, 12E
- MAN 342M-1, MAN 342 M-2
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-16B, C AND D, 17B, 19B, 21B
- VOLVO 1273.12
- U.S. STEEL 224
- AGMA 9005-D94
- DIN 51517 PART 3

SYN 75W-80

- * يوفر زيت ناقل الحركة BSG SYN 75W-80 أداءً ممتازاً في جميع الظروف المناخية.
- * يسهل عملية تغيير السرعات ويمنع توليد الضوضاء.
- * يُستخدم في الديفرينسيال وناقلات الحركة الكاملة التي تتطلب أداءً عالياً.
- * وتعمل بسرعات عالية/عزم دوران عالٍ وتحت الأحمال الثقيلة.
- * يطيل عمر نظام التزامن من خلال تسهيل تغيير السرعات.
- * يوفر حماية ضد التآكل المجهرى الذي قد يحدث على سطح الأجزاء.
- * يقلل من درجة حرارة التشغيل من خلال تقليل الاحتكاك إلى الحد الأدنى.

مستوى الأداء

- API GL-5/GL-4
- ZF TE- ML 05A, 7A, 12E
- MAN 342M-1, MAN 342 M-2
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-16B, C AND D, 17B, 19B, 21B
- VOLVO 1273.12
- DIN 51517 PART 3
- U.S. STEEL 224
- AGMA 9005-D94

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-066
- 3 L BSG 99-998-068



المقاييس

- 1 L BSG 99-998-065
- 3 L BSG 99-998-067



تصميم من BSG هولندا

80W-90

- * بفضل محتواها العالي من الإضافات المضادة للضغط (EP)، يمكنها تحمل الأحمال الشديدة.
- * وبسبب المستوى الكافي من إضافات EP، فهي تمنع تلامس المعدن بالمعدن حتى عند تمزق طبقة الزيت أثناء التباطؤ المفاجئ أو التسارع السريع تحت الحمل.
- * وبفضل خصائصها متعددة الدرجات، يمكن استخدامها كمزلاقات موثوقة في جميع الفصول عند اختيارها بشكل صحيح.

مستوى الأداء

- API GL-5
- MB 235.20
- MAN 342 Type M3
- ZF TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-144
- 3 L BSG 99-998-145



85W-140

- * تقلل من تكرار تغيير الزيت، مما يطيل عمر الزيت والمعدات مع تقليل تكاليف التخلص.
- * تقلل التآكل، وبالتالي تزيد من القدرة الإنتاجية وتعزز أداء المعدات.
- * من خلال تقليل تسرب الزيت واستهلاكه وتلوثه، تقلل الحاجة إلى الصيانة وتزيد من موثوقية ناقل الحركة.
- * تحافظ على خصائص الأداء حتى في ظروف التشغيل الشاقة.
- * تطيل فترات تغيير الزيت والفلاتر، مما يوفر عمراً أطول للزيت والمعدات.
- * طالما لا توجد مشاكل ميكانيكية، فإن الإضافات المضادة للرغوة تمنع تكوّن الرغوة والتكهف في المضخات.

مستوى الأداء

- API GL-5
- MIL-L-2105D
- MB 235.1
- ZF TE-ML 16A,19A
- MAN 341 Z1

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-154
- 3 L BSG 99-998-155
- 16 L BSG 99-998-156



BSG
AUTO PARTS

75W

* بفضل محتواها العالي من إضافات EP، يمكنها تحمل الأحمال الثقيلة.

* وبفضل المستوى الكافي من إضافات EP، فهي تمنع تلامس المعدن بالمعدن حتى عند تمزق طبقة الزيت أثناء التباطؤ المفاجئ أو التسارع السريع تحت الحمل.

* وبفضل خصائصها متعددة الدرجات، يمكن استخدامها كمزلق لجميع الفصول عند اختيارها بشكل مناسب.

مستوى الأداء

- API GL-5
- MIL-L 2105 C
- PEUGEOT CITROEN (PSA) B71 2330

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-151



80W

* بفضل محتواها العالي من إضافات EP، يمكنها تحمل الأحمال الثقيلة.

* وبفضل المستوى الكافي من إضافات EP، فهي تمنع تلامس المعدن بالمعدن حتى عند تمزق طبقة الزيت أثناء التباطؤ المفاجئ أو التسارع السريع تحت الحمل.

* وبفضل خصائصها متعددة الدرجات، يمكن استخدامها كمزلق لجميع الفصول عند اختيارها بشكل مناسب.

مستوى الأداء

- API GL-5

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-148
- 3 L BSG 99-998-149



تصميم من BSG هولندا

90W

* بفضل محتواها العالي من إضافات EP، يمكنها تحمّل الأحمال الثقيلة.

* وبفضل المستوى الكافي من إضافات EP، فهي تمنع تلامس المعدن بالمعدن حتى عند تمزق طبقة الزيت أثناء التباطؤ المفاجئ أو التسارع السريع تحت الحمل.

* وبفضل خصائصها متعددة الدرجات، يمكن استخدامها كمزلق لجميع الفصول عند اختيارها بشكل مناسب.

مستوى الأداء

- API GL-5
- ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B
- ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B
- ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 24A
- MB 235.0
- Voith 3.325-339
- MIL-L-2105D
- DAF

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-152
- 3 L BSG 99-998-153



140W

* بفضل محتواها العالي من إضافات EP، يمكنها تحمّل الأحمال الثقيلة.

* وبفضل المستوى الكافي من إضافات EP، فهي تمنع تلامس المعدن بالمعدن حتى عند تمزق طبقة الزيت أثناء التباطؤ المفاجئ أو التسارع السريع تحت الحمل.

* وبفضل خصائصها متعددة الدرجات، يمكن استخدامها كمزلق لجميع الفصول عند اختيارها بشكل مناسب.

مستوى الأداء

- API GL-4
- U.S. Steel 224
- AGMA 9005-D94
- David Brown S1.53.101(E)
- DIN 51517 part 3
- ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

المقاييس

- 3 L BSG 99-998-150



BSG
AUTO PARTS

HVI G

- * يوفر زيت التوجيه BSG أداءً عالياً في أنظمة التوجيه HVI G.
- * زيت توجيه معزز ذو أساس معدني.
- * مُصنّع خصيصاً لأنظمة التوجيه المعزز.
- * يحمي النظام بالكامل من التآكل والأكسدة وتكون الرغوة.
- * يزيّن ويحمي الأجزاء داخل النظام، مما يطيل عمر الأجزاء.
- * يمنع التسرب والوضوء ومشاكل الصدأ في النظام.

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-052



HVI R

- * يوفر زيت التوجيه BSG أداءً عالياً في أنظمة التوجيه HVI R.
- * سائل توجيه معزز ذو أساس معدني بجودة فائقة.
- * مُصنّع خصيصاً لأنظمة التوجيه المعزز.
- * يوفر حماية كاملة.

المقاييس

- 1 L BSG 99-998-053



زيت الفرامل الهيدروليكي DOT-3 DOT 4

- * يوفر سائل الفرامل BSG DOT 3 حماية ضد امتصاص الرطوبة.
- * سائل فرامل اصطناعي.
- * أداء عالي حتى في درجات الحرارة القصوى في أنظمة الفرامل.
- * تم تطويره لأنظمة الفرامل والقابض لجميع السيارات والدراجات النارية.

المقاييس

- Dot3 500 ml BSG 99-998-058
- Dot4 500 ml BSG 99-998-057



مستوى الأداء

- SAE J1703
- FMVSS 116 DOT 3
- JIS K 2233
- ISO 4925

تصميم من BSG هولندا

HYDRO 46

- * ثبات حراري متقدم.
- * مقاومة ممتازة للأكسدة.
- * حماية فائقة ضد التآكل.
- * قابلية ترشيح ممتازة.
- * خصائص احتكاك منخفضة.
- * قدرة جيدة على فصل الماء.
- * إطلاق فعال للهواء وأداء ممتاز ضد تكوّن الرغوة.

مستوى الأداء

- DIN 51524 part II (HLP)
- Cincinnati P68,69,70 (ISO VG 32,46,68 for approved)
- Bosch Rexroth RDE 90235
- Eaton M-2950 S/I-286 S3
- Parker HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 20763 Conestoga Vane Pump Tests
- JCMAS P041 HK

المقاييس

- 16 L BSG 99-998-142



HYDRO 68

- * ثبات حراري متقدم.
- * مقاومة ممتازة للأكسدة.
- * حماية فائقة ضد التآكل.
- * قابلية ترشيح ممتازة.
- * خصائص احتكاك منخفضة.
- * قدرة جيدة على فصل الماء.
- * إطلاق فعال للهواء وأداء ممتاز ضد تكوّن الرغوة.

مستوى الأداء

- DIN 51524 part II (HLP)
- Cincinnati P68,69,70 (ISO VG 32,46,68 for approved)
- Bosch Rexroth RDE 90235
- Eaton M-2950 S/I-286 S3
- Parker HF-0, HF-1, HF-2
- ISO 20763 Conestoga Vane Pump Tests
- JCMAS P041 HK

المقاييس

- 16 L BSG 99-998-143



BSG
AUTO PARTS

شحمة مطاطي أخضر

- * مقاومة عالية للماء.
- * يلتصق بالأسطح بفضل تركيبه الثيكسوتروبي، مما يقلل الاستهلاك.
- * مقاوم للتآكل والصدأ.
- * يوفر أداءً فائقاً في تشحيم الهيكل السفلي.



المقاييس

- 0,9 kg BSG 99-998-133
- 4 kg BSG 99-998-134
- 14 kg BSG 99-998-135

شحمة أحمر

- * مقاومة عالية للماء.
- * يلتصق بالأسطح بفضل تركيبه الثيكسوتروبي، مما يقلل الاستهلاك.
- * مقاوم للتآكل والصدأ.
- * يوفر أداءً فائقاً في تشحيم الهيكل السفلي.



المقاييس

- 0,9 kg BSG 99-998-136
- 4 kg BSG 99-998-137
- 14 kg BSG 99-998-138

شحمة ليثيوم أبيض

- * مقاومة عالية للماء.
- * يلتصق بالأسطح بفضل تركيبه الثيكسوتروبي، مما يقلل الاستهلاك.
- * مقاوم للتآكل والصدأ.
- * يوفر أداءً فائقاً في تشحيم الهيكل السفلي.



المقاييس

- 0,9 kg BSG 99-998-139
- 4 kg BSG 99-998-140
- 14 kg BSG 99-998-141

تصميم من BSG هولندا

السوائل والمواد المضافة ومنتجات العناية بالسيارات

مضاد التجمد (أزرق - بنفسجي - أحمر)

مضادات التجمد من BSG تحمي كتلة الأسطوانات، ومضخة التدوير، والخراطيم، والحشوات من التآكل، وتقاوم التجمد في الشتاء وارتفاع الحرارة في الصيف.

- -56 °C أحمر
- -56 °C أزرق
- -56 °C بنفسجي
- -26 °C أحمر
- -26 °C أزرق



المقاييس

1 L	أحمر	-56 C	BSG 99-994-005
1,5 L	أحمر	-56 C	BSG 99-994-001
3 L	أحمر	-56 C	BSG 99-994-002
5 L	أحمر	-26 C	BSG 99-994-010
16 L	أحمر	-56 C	BSG 99-994-007
225 L	أحمر	-26 C	BSG 99-994-006
225 L	أحمر	-56 C	BSG 99-994-012
1 L	أزرق	-56 C	BSG 99-994-003
3 L	أزرق	-56 C	BSG 99-994-004
5 L	أزرق	-26 C	BSG 99-994-011
16 L	أزرق	-56 C	BSG 99-994-008
225 L	أزرق	-26 C	BSG 99-994-009
225 L	أزرق	-56 C	BSG 99-994-013
1 L	بنفسجي	-56 C	BSG 99-994-014
1,5 L	بنفسجي	-56 C	BSG 99-994-015
3 L	بنفسجي	-56 C	BSG 99-994-016

بلو درايف

محلول Nox مخصص للمركبات العاملة بالديزل والمزودة بنظام SCR.

المقاييس

- 10 L BSG 99-999-081
- 18 L BSG 99-999-125



تصميم من BSG هولندا

رذاذ منظف الفرامل

بخاخ منظف الفرامل BSG، تم تطويره لغرض تنظيف الأسطح المعدنية للمركبات.

المقاييس

- 500 ml BSG 99-998-003
- 60 L BSG 99-998-124



بخاخ العناية متعدد الأغراض

منتج متعدد الأغراض للاستخدام المنزلي، والهوايات، وورش العمل، والمركبات، والصناعات.
يستخدم في العديد من المجالات مثل المفصلات، والأقفال، والصواميل، والمفكات.
يزيت، وينظف، ويخفف، ويحمي.
يوفر حماية ضد الصدأ والتآكل.
يزيل الماء والرطوبة.

المقاييس

- 400 ml BSG 99-999-018



شحمة سائل

يستخدم زيت تشحيم متعدد الأغراض ذو لزوجة عالية.
يتغلغل بسرعة ويشحم المنطقة المرشوشة.
يستخدم زيت تشحيم عام في المجالات الصناعية.

المقاييس

- 400 ml BSG 99-999-020



BSG
AUTO PARTS

بخاخ تنظيف حساسات الهواء

يستخدم لتنظيف حساس الهواء.
ينظف الحساس وأسلاك التسخين.
يزيل بقايا الزيت من السطح.

المقاييس

- 200 ml BSG 99-999-046



بخاخ تنظيف الملامس

ينظف الأجزاء الكهربائية والإلكترونية من الغبار والزيت
والأوساخ.
مقاوم للعوامل الخارجية مثل الرطوبة والصدأ والتآكل.
متطاير ولا يترك أي بقايا على السطح.
يطيل عمر الأجزاء مع الاستخدام المنتظم.

المقاييس

- 200 ml BSG 99-999-047



بخاخ تنظيف مدخل الهواء وخانق الوقود

يستخدم لتنظيف الكربوراتور من الداخل والخارج.
ينظف الزيت والسخام من أجزاء مثل مشعب السحب وصمام
الخنق.
لا يترك أي بقايا زيتية على السطح بعد استخدام المنتج.

المقاييس

- 500 ml BSG 99-999-049



تصميم من BSG هولندا

سائل تنظيف الرادياتير

يستخدم للصيانة السنوية.
ينظف الزيت، والكلس، والصدأ، والطين، والرواسب في نظام التبريد.
يذيب بقايا الزيت الناتجة عن فشل رأس الأسطوانة.
يمنع الصدأ.
يمنع ارتفاع درجة الحرارة بعد استخدام المنتج.
كافٍ حتى ٦ لترات من مياه التبريد.
لا يتلف الأجزاء المصنوعة من المطاط والألمنيوم لعدم احتوائه على أحماض.

المقاييس

- 300 ml BSG 99-999-022



منظف المحركات

ينظف السخام والرواسب داخل المحرك.
يجعل المحرك يعمل بشكل صحي.
يمنع تلوث الزيت الجديد.
يطيل عمر المحرك والزيوت.

المقاييس

- 300 ml BSG 99-999-024



قفل التبراس (قوة متوسطة)

يستخدم لقفل الصواميل، والمسامير، وما إلى ذلك، التي لن يتم إزالتها بشكل متكرر.
مقاوم للتسربات، والصدأ، والغازات، والزيوت، ومجموعة واسعة من المواد الكيميائية.
يستخدم كذلك لملء تجاويف الصب.
قوة متوسطة - قوة عالية.

المقاييس

- 50 ml BSG 99-999-028
- 50 ml BSG 99-999-029

قوة متوسطة
قوة عالية



BSG
AUTO PARTS

حشية سائلة (سوداء)

- * يستخدم في جميع أنواع المحركات، وناقلات الحركة، والمدورات وما إلى ذلك، والآلات الصناعية.
- * يستخدم لمنع الاهتزاز ولأغراض العزل.
- * يستخدم بدلاً من الحشيات المصنوعة من الفلين والمطاط.
- * يوفر سهولة الاستخدام بفضل آلية القفل الخاصة به.

المقاييس

- 80 ml	BSG 99-999-033	رمادي
- 200 ml	BSG 99-999-031	رمادي
- 80 ml	BSG 99-999-035	أحمر
- 200 ml	BSG 99-999-030	أحمر
- 80 ml	BSG 99-999-034	أسود
- 200 ml	BSG 99-999-032	أسود



عدة إصلاح الإطارات

- * تقوم بسد الإطارات المثقوبة وإعادة نفخها.
- * مناسبة لجميع أنواع الإطارات والعجلات لمركبات مثل السيارات والدراجات النارية والفانات والشاحنات والمركبات التجارية الخفيفة وغيرها.
- * صالحة لجميع أنواع الإطارات سواء المزودة بأنبوب داخلي أو بدونه.
- * لا يُنصح بالاستخدام إذا كان الأنبوب الداخلي ممزقاً أو الإطار قد انزلق عن الحافة أو الجدار الجانبي للإطار متشقّقاً!
- * سيتم نفخ الإطار حتى حوالي ٢٢ PSI.

المقاييس

- 400 ml BSG 99-999-027



منظف مكيف الهواء (لافندر)

- * يزيل الروائح الكريهة الناتجة عن الأوساخ والغبار المتراكمة في السيارة وفي مكيف الهواء.
- * يترك رائحة منعشة داخل سيارتكم لفترة طويلة.
- * يمنع تكرار الروائح الكريهة في سيارتكم. »

المقاييس

- 150 ml BSG 99-993-011



تصميم من BSG هولندا

سائل تنظيف الزجاج الأمامي المركز

- * بفضل الصابون المركز لتنظيف النوافذ، يمكن أن يبدو مظهر السيارات الخارجي أكثر جاذبية.
- * منظم النوافذ من BSG يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا للسائقين الذين يرغبون في مظهر أنيق ونظيف لمركباتهم.
- * منظم الزجاج يوفر مجال رؤية أوسع وأكثر وضوحًا أثناء القيادة في الزحام.
- * الصابون المركز لتنظيف الزجاج يطيل عمر نوافذ السيارة ويضمن استخدامها لفترة طويلة بفضل تأثيره المستمر.
- * يوفر نظافة فعالة وطويلة الأمد.
- * منظم النوافذ يقدم أداء تنظيف فعالًا في فصلي الشتاء والصيف.
- * يحظى بتقدير أصحاب المركبات والركاب لرائحته العطرة المميزة.

سائل تنظيف الزجاج الأمامي

- * يوفر رؤية نظيفة على الزجاج والمرابا والمصابيح الأمامية بفضل تأثير الكحول.
- * ينظف الأوساخ وبقايا الحشرات والبقع الناتجة عن الطريق على زجاج المركبة.
- * لا يتسبب في تلف طلاء السيارة أو التلميع أو شفرات المساحات.

سائل تنظيف الزجاج الأمامي - مزود بمضاد تجمد

- * مقاومة عالية للماء.
- * يلتصق بالأسطح بفضل تركيبه الشيكسوتروبي، مما يقلل الاستهلاك.
- * مقاوم للتآكل والصدأ.
- * يوفر أداءً فائقًا في تشحيم الهيكل السفلي.



المقاييس

- 32 ml BSG 99-993-029



المقاييس

- 1 L : BSG 99-993-030
- 3 L : BSG 99-993-031
- 5 L : BSG 99-999-121



المقاييس

-36
1 L : BSG 99-999-004
5 L : BSG 99-999-005

-22
1 L : BSG 99-999-001
3 L : BSG 99-999-122
5 L : BSG 99-999-002

BSG
AUTO PARTS

هولندا

BSG AUTO PARTS B.V

Nieuw-Zeelandweg 7,
1045 AL Amsterdam, The Netherlands
هاتف : +31 20 2194637
info@bsgautoparts.com

تركيا

BSG OTO YEDEK PARÇA A.Ş.

Atatürk Mah. Orhan Veli Cad. No:19
Esenyurt, İstanbul, Türkiye
هاتف : +90 212 886 90 60
info@bsgautoparts.com

الإمارات العربية المتحدة / دبي

BSG AUTO SPARE PARTS TRADING

صالة رقم ١٢، مبنى 400.
ديرة، صندوق بريد 181923. دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : +31 20 2194637

الصين

NINGBO BSG AUTO PARTS INT. TRADE CO.LTD.

C1006 Hebang Building, No:899 North
Tiantong Road, Ningbo, China
هاتف : +86 574 879 11145
info@bsgautoparts.com

